



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Kompaktowy Czarny 10W 900lm 100D  
- 830 Ciepła Biel | IP65 - Symetryczny -  
Czujnik ruchu i światła**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243763                                |
| EAN              | 4058075575226                         |
| Kod Producenta   | 4058075575226                         |
| Producent        | Ledvance                              |
| Nazwa producenta | FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK LEDV |
| Gwarancja        | 3 lata                                |
| Żywotność (h)    | 50000                                 |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 10W                                |
| Zamienne (W)              | 20                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 900lm                              |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 90                           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                          |
| Power factor                | >0.80                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

### Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Natynkowe          |
| Zawiera żarówkę        | Tak                |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 3-biegunowy |
| Klosz                  | Szkło hartowane    |
| Light Distribution     | Symetryczny        |
| Stopień ochrony IP     | IP65               |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dżuł      |
| Operating Temperature  | -30 to +45         |
| Kolor Oprawy           | Czarny             |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Kolor bańki            | Czarny             |
| Seria                  | Compact            |

### Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1000 |
| Szerokość (mm) | 109  |
| Wysokość (mm)  | 53   |

### Sensor Information

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Typ sensora                     | Czujnik ruchu, Czujnik światła |
| Sensor Detection Angle (degree) | 40                             |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sensor Reach (m)    | 2 m - 12 m      |
| Sensor Time Setting | 10 sec - 12 min |