



**Specyfikacja Ledvance LED Downlight  
Comfort High Efficiency D Aluminium  
Valkoinen 15W 2025lm 100D - 830  
Ciepła Biel | 160mm - Aukko 150mm -  
Dali Ściemnianie**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 260271                                                              |
| EAN              | 4099854687372                                                       |
| Kod Producenta   | 4099854687372                                                       |
| Producent        | Ledvance                                                            |
| Nazwa producenta | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI OPAL D150 P 15W 830<br>OP WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                                               |
| Żywotność (h)    | 100000                                                              |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x18                               |
| Moc (W)              | 15W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Jasny Kolor                 | Biały                          |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor               |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                            |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2025lm                         |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                            |
| Power factor                | >0.90                          |
| Unified Glare Rating        | < 23 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                       | Opal                           |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights     |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 150               |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 57  |
| Średnica (mm) | 160 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|