



Specyfikacja Noxion LED Iluminacja  
Beamy G3.1 Czarny 20W 2200lm 100D  
- 840 Zimna Biel | IP44 - Czujnik ruchu  
i Światła - Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253396                                                                         |
| EAN              | 8719157063449                                                                  |
| Kod Producenta   | 8719157063449                                                                  |
| Producent        | Noxion                                                                         |
| Nazwa producenta | Noxion LED Floodlight Beamy G3.1 IP44 20W 2200lm 4000K With Plug-in PIR Sensor |
| Gwarancja        | 3 lata                                                                         |
| Żywotność (h)    | 30000                                                                          |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 20W                                |
| Zamienne (W)              | 40                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2200lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Montaż                 | Natynkowe      |
| Połączenie oprawy      | Kabel 100 cm   |
| Klosz                  | Szkło          |
| Light Distribution     | Symetryczny    |
| Stopień ochrony IP     | IP44           |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźuli |
| Operating Temperature  | -20 to +40     |
| Kolor Oprawy           | Czarny         |
| Obudowa                | Aluminium      |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie            |
| Seria                  | Beamy          |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 110 |
| Szerokość (mm) | 28  |
| Wysokość (mm)  | 90  |

## Sensor Information

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Typ sensora | Czujnik ruchu, Czujnik światła |
|-------------|--------------------------------|